


Ursa

**Встраиваемый направленного света
с вертикальным расположением лампы**

Компактная люминесцентная лампа



Описание светильника	Встраиваемый светильник направленного света с алюминиевым отражателем в виде стального кольца с напылением. Лампа расположена вертикально, пускорегулирующая аппаратура находится в отдельной коробке.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.
Область применения	Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных станций, спортивных сооружений, катков, развлекательных центров.

Наиболее популярные модели: Ursa 118 I22 FCT — 774 руб.;
Ursa 113 I21 SOP — 893 руб.; Ursa 118 I22 SOP — 895 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Ursa 1E27 I20	1001025	40W (E27)	∅ 180(155)x185	0.8	80	Max. 40	Базовая модификация, КЛЛ с цоколем E27
Ursa 113 I21	1001019	1x13W (G24d-1)	∅ 180(155)x185	1	80	19	Применена лампа с цоколем G24d 13 Вт
Ursa 118 I22	1001022	1x18W (G24d-2)	∅ 180(155)x185	1	80	26	Применена лампа с цоколем G24d 18 Вт
Ursa 1E27 I20 FCT	1001026	40W (E27)	∅ 180(155)x205	0.8	80	Max. 40	Базовая модификация, КЛЛ с цоколем E27, фасетный отражатель
Ursa 113 I21 FCT	1001020	1x13W (G24d-1)	∅ 180(155)x205	1.1	80	19	Применена лампа с цоколем G24d 13 Вт, фасетный отражатель
Ursa 118 I22 FCT	1001023	1x18W (G24d-2)	∅ 180(155)x205	1.1	80	26	Применена лампа с цоколем G24d 18 Вт, фасетный отражатель
Ursa 1E27 I20 SOP	1001027	40W (E27)	∅ 180(155)x185	1	80	Max. 40	IP40, базовая модификация, КЛЛ с цоколем E27, поверхностный опаловый рассеиватель
Ursa 113 I21 SOP	1001021	1x13W (G24d-1)	∅ 180(155)x185	1.2	80	19	IP40, применена лампа с цоколем G24d 13 Вт, поверхностный опаловый рассеиватель
Ursa 118 I22 SOP	1001024	1x18W (G24d-2)	∅ 180(155)x185	1.2	80	26	IP40, применена лампа с цоколем G24d 18 Вт, поверхностный опаловый рассеиватель

Возможные дополнительные опции:

- HF — электронный ПРА
- DIM — регулируемый ЭПРА
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG — аварийная опция, 1 час
- EM2 — аварийная опция, 2 часа
- EM3 — аварийная опция, 3 часа
- SOP — поверхностный опаловый рассеиватель
- RAL — RAL цвета
- FCT — фасетный отражатель



Ursa 118 I22 FCT HF

