





TLDS08-01 КПД=68%



Корпус светильника



Область применения

- ▶ Торговые залы.
- ▶ Автомобильные салоны.
- ▶ Конференц-залы.
- ▶ Кинотеатры.
- ▶ Холлы, приемные.

Конструкция

- ▶ Корпус из окрашенной в белый цвет стали.
- ▶ Оптическая часть — зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Зеркальная решетка типа «турбо».
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель, класс EEl=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEl=A2, $\cos \varphi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций <5%. Под заказ светильник комплектуется блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп — BJB.
- ▶ Клеммная колодка — Tridonic.

Установка

Крепятся на поверхность потолка.

Характеристики модели

Модель	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
TL DLS08-01	2,3	1	245x245x245	0,015

Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт	EL	RA
			ЭмПРА EEl=B2	ЭПРА EEl=A2	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
TLDS08-01	2x18	G24d-2	15473	-	-
TLDS08-01	2x26	G24d-3	15466	-	-
TLDS08-01 EL	2x18	G24q-2	-	15442	18948
TLDS08-01 EL	2x26	G24q-3	-	15459	18979