




220V IP 20 УХЛ4



Корпус с лампой Т5 (G5)



Корпус с лампой Т8 (G13)



Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.


Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - двойная параболическая решетка из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу Т8 G13), класс ЕЕI=B2, $\cos \phi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс ЕЕI=A2, $\cos \phi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВВ.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15

Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу Т5 (G5) Ø 16									
TLC414 P2	4x14	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
TLC424 P2	4x24	595	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073
Под линейную люминесцентную лампу Т8 (G13) Ø 26									
TLC418 P2	4x18	610	595	595	595	82	2	650x620x180	0,073

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
Под линейную люминесцентную лампу Т5 (G5) Ø 16						
TLC414 P2	-	-	08975	-	08982	под заказ
TLC424 P2	-	-	08999	-	09002	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу Т8 (G13) Ø 26						
TLC418 P2	16197	16883	16203	16227	16210	08029

Дополнительные принадлежности

Nº	Название	Код для заказа
1	Лампа Osram T5 НЕ 14W/840 SL G5	400840
2	Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
3	Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
4	Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451

Информацию для заказа других ламп см. стр. 143

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг