Columba LED

Пристраиваемый круглый

Светодиодные модули

Степень защиты IP65

Описание светильника	Светильник светодиодный пристраиваемый круглый. Поликарбонатный опаловый плафон. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света. Степень защиты IP65.
Оптическая система	Поликарбонатный опаловый плафон-рассеиватель, крепится винтами.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из белого термопластика.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен.
Область применения	Общее освещение любых общественных и производственных помещений, идеален для освещения учебных заведений, больниц и других проектов, где требуется степень защиты IP54.

Наиболее популярные модели:
Columba LED B185 1x1000lm T857 — 4146 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Columba LED B185 1x960lm T840	1001596	69	960	4000	11	>80	1.1	⌀ 335x130	
Columba LED B185 1x1000lm T857	1001597	69	1000	5700	11	>80	1.1	⌀ 335x130	
Columba LED B185 960lm T840 PIR	1002600	69	960	4000	11	>80	1.1	⌀335x130	
Columba LED B185 1000lm T857 PIR	1002599	69	1000	5700	11	>80	1.1	⌀ 335x130	

Возможные дополнительные опции:
PIR — PIR-датчик присутствия человека (только для 16В версии)
4ТВ — 4-х контактная клеммная колодка
5ТВ — 5-ти контактная клеммная колодка

Columba LED B185 1x1000lm T857