Indus LED

Пристраиваемый круглый

Светодиодные модули

230V 50Hz | IP54 | LED | F

Описание светильника	Светильник светодиодный пристраиваемый круглый. Поликарбонатный опаловый плафон, быстрая установка. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света. Степень защиты IP54.
Оптическая система	Поликарбонатный опаловый плафон-рассеиватель.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из белого термопластика.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Дополнительно каждый светильник упакова в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен.
Область применения	Общее освещение любых общественных и производственных помещений, идеален для освещения учебных заведений, больниц и других проектов, где требуется степень защиты IP54.

Наиболее популярные модели: Indus LED B183 1x1000lm T857 — 3760 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес,кг	Размеры, мм	Примечание
Indus LED B183 960lm T840	1001302	57	960	4000	11	>80	0.9	⌀300x120	
Indus LED B183 1000lm T857	1001467	57	1000	5700	11	>80	0.9	⌀300x120	
Indus LED B183 960lm T840 PIR		57	960	4000	11	>80	1	⌀300x120	
Indus LED B183 1000lm T857 PIR	1002350	57	1500	5700	11	>80	1	⌀300x120	

Возможные дополнительные опции:
PIR — PIR-датчик присутствия человека
4ТВ — 4-х контактная клеммная колодка
5ТВ — 5-ти контактная клеммная колодка

Indus LED D183 1x1000lm T857