

Pavo LED

Пристраиваемый круглый

Светодиодные модули



Описание светильника

Светильник светодиодный пристраиваемый круглый. Долговечный опаловый плафон выполнен из PMMA. Легко устанавливается. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света. Степень защиты IP40.

Оптическая система

Опаловый плафон-рассеиватель изготовлен из PMMA.

Конструкция корпуса

Корпус изготовлен из белого поликарбоната.

Упаковка

Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен.

Область применения

Общее освещение любых общественных и производственных помещений, идеален для освещения учебных заведений и больниц.

Наиболее популярные модели: Pavo LED B181 1x1000lm T857

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Pavo LED B181 1x960lm T840	1001586	58	960	4000	11	>80	0.9	∅275x105	
Pavo LED B181 1x1000lm T857	1001587	58	1000	5700	11	>80	0.9	∅275x105	
Pavo LED B182 1x960lm T840 PIR	1001595	58	960	4000	11	>80	1.4	∅275x105	
Pavo LED B182 1x1000lm T857 PIR	1001594	58	1000	5700	11	>80	1.4	∅275x105	

Возможные дополнительные опции:

PIR — PIR-датчик присутствия человека

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

Pavo LED B181 1x1000lm T857

