Dorado LED

Пристраиваемый квадратный

Светодиодные модули

230V 50Hz | IP54 | IP65 | LED | F

Описание светильника	Светильник светодиодный пристраиваемый квадратный. Долговечный опаловый плафон из PMMA устойчив к влиянию химической среды. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Опаловый плафон изготовлен из PMMA.
Конструкция корпуса	Корпус выполнен из белого поликарбоната. В моделях со степенью защиты IP65 используется уплотняющая прокладка.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Дополнительно каждый светильник упакова в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на любой тип потолков и стен.
Область применения	Общее освещение любых общественных и производственных помещений, идеален для освещения учебных заведений, больниц и других проектов, где требуется степень защиты IP54.

Наиболее популярные модели:
Dorado LED B110 1x1000lm T857 — 3857 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Dorado LED B110 1x960lm T840	1001590	51	960	4000	11	>80	0.9	200x200x58	
Dorado LED B110 1x1000lm T857	1001591	51	1000	5700	11	>80	0.9	200x200x58	
Dorado B LED B111 1x1180lm T840	1001592	51	1180	4000	11	>80	1.7	300x300x83	
Dorado B LED B111 1x1250lm T857	1001593	51	1250	5700	11	>80	1.7	300x300x83	

Возможные дополнительные опции:
PC — поликарбонатный плафон
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
IP65 — степень защиты IP65

Dorado LED B110 1x1000lm T857