Euros LED

Пристраиваемый прямоугольный

Светодиодные модули

230V 50Hz | IP40 | IP44 | LED

Описание светильника	Светильник светодиодный пристраиваемый прямоугольный с современным узким профилем. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Опаловый или призматический плафон-рассеиватель изготовлен из PMMA.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из белого термопластика.
Упаковка	Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на любой тип потолка.
Область применения	Общее освещение любых общественных помещений, идеален для учебных заведений и больниц.

Наиболее популярные модели:
Euros LED B112 1x1000lm T857 OP — 3182 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Euros LED B112 1x960lm T840 OP	1001614	61*	960	4000	11	>80	1.5	665x110x65	
Euros LED B112 1x1000lm T857 OP	1001615	61*	1000	5700	11	>80	1.5	665x110x65	
Euros LED B113 2x960lm T840 OP	1001616	61*	1920	4000	21	>80	2.2	665x195x65	
Euros LED B113 2x1000lm T857 OP	1001617	61*	2000	5700	21	>80	2.2	665x195x65	
Euros LED B114 1x2370lm T840 OP	1001618	61*	2370	4000	21	>80	2.4	1270x110x65	
Euros LED B114 1x2500lm T857 OP	1001619	61*	2500	5700	21	>80	2.4	1270x110x65	
Euros LED B115 2x2370lm T840 OP	1001620	61*	4740	4000	41	>80	3.7	1270x195x65	
Euros LED B115 2x2500lm T857 OP	1001621	61*	5000	5700	41	>80	3.7	1270x195x65	
Euros LED B116 1x2850lm T840 OP	1001622	61*	2850	4000	26	>80	3.1	1570x110x65	
Euros LED B116 1x3000lm T857 OP	1001623	61*	3000	5700	26	>80	3.1	1570x110x65	
Euros LED B117 2x2850lm T840 OP	1001624	61*	5700	4000	51	>80	4.9	1570x195x65	
Euros LED B117 2x2500lm T857 OP	1001625	61*	5000	5700	51	>80	4.9	1570x195x65	

Возможные дополнительные опции:

* OP — опаловый рассеиватель (КПД 61%)
* PRZ — призматический рассеиватель (КПД 82%)

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
1LIN — подключение в 1-фазную линию
3LIN — подключение в 3-фазную линию
IP44 — степень защиты IP44

Euros LED B112 1x1000lm T857 OP