Jetta

Встраиваемый отраженного света

Компактные люминесцентные лампы

IP20 2G11 F

Описание светильника	Светильник встраиваемый отраженного света с центральным перфорированным рассеивателем. Светотехническая пленка и две крайние ячейки с параболическими отражателями из стали, окрашенными в белый цвет, создают отраженный свет. Элегантный дизайн и внешний вид.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм.
Область применения	Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Наиболее популярные модели:
Jetta 240 B44 — 3061 руб.; Jetta 255 B40 — 2637 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Jetta 236 C49	1000539	2x36 (2G11)	596x596x100	4	55	84	Базовая модификация
Jetta 240 B44	1000541	2x40 (2G11)	596x596x100	4	55	87	Применены КЛЛ 40 Вт
Jetta 255 B40	1000544	2x55 (2G11)	596x596x100	4	55	121	Применены КЛЛ 55 Вт

Возможные дополнительные опции:

DIM — управляемый балласт
DALI — управляемый DALI балласт
EMG — аварийная опция, 1 час
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
HF — электронный ПРА
SWITCHDIM - Switch DIM балласт
W625 — разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625х625 мм
WIE — коннектор Wieland

Jetta 255 B40