


Jetta

Встраиваемый с центральным отражателем
Компактные люминесцентные лампы
и люминесцентные лампы T5 (d=16 мм)



Описание светильника	Светильник встраиваемый комбинированного света для компактных люминесцентных и T5 ламп. Белый перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и зеркальный отражатель с двойной параболой для направленного освещения обеспечивают равномерное освещение.
Упаковка	Основная упаковка — картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в подвесной и гипсокартонный потолок с ячейкой 600x600 мм.
Область применения	Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Наиболее популярные модели:

Jetta 114224 H56 — 4470 руб.; **Jetta 314 H54 — 3535 руб.;**

Jetta 414 D62 — 3742 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Jetta 414 D62	1000555	4x14(G5)	596x596x100	5.1	62	62	Базовая модификация
Jetta 424 G45	1000556	4x24(G5)	596x596x100	5.2	62	98	Применены лампы 24 Вт
Jetta 314 H54	1000546	3x14(G5)	596x596x100	5.1	62	46	Базовая модификация
Jetta 324 H91	1000547	3x24(G5)	596x596x100	5.2	62	73	Применены лампы 24 Вт
Jetta 214214 G46*	1001275	2x14(G5)+2x14(G5)	596x596x100	5.3	62	62	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и ЛЛ 14 Вт для отраженного света
Jetta 214224 G47*	1001276	2x14(G5)+2x24(G5)	596x596x100	5.3	62	80	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и ЛЛ 24 Вт для отраженного света
Jetta 224224 G48*	1001277	2x24(G5)+2x24(G5)	596x596x100	5.3	62	98	Применены ЛЛ 24 Вт для направленного света и ЛЛ 24 Вт для отраженного света
Jetta 214240 G49*	1001278	2x14(G5)+2x40(2G11)	596x596x100	5.3	62	118	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и КЛЛ 40 Вт для отраженного света
Jetta 224240 G50*	1001279	2x24(G5)+2x40(2G11)	596x596x100	5.3	62	136	Применены ЛЛ 24 Вт для направленного света и КЛЛ 40 Вт для отраженного света
Jetta 214255 G51*	1001280	2x14(G5)+2x55(2G11)	596x596x100	5.3	62	144	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и КЛЛ 55 Вт для отраженного света
Jetta 114214 H55*	1001281	1x14(G5)+2x14(G5)	596x596x100	5.3	62	46	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и ЛЛ 14 Вт для отраженного света
Jetta 114224 H56*	1001282	1x14(G5)+2x24(G5)	596x596x100	5.3	62	61	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и ЛЛ 24 Вт для отраженного света
Jetta 124224 H57*	1001283	1x24(G5)+2x24(G5)	596x596x100	5.3	62	74	Применены ЛЛ 24 Вт для направленного света и ЛЛ 24 Вт для отраженного света
Jetta 114240 H58*	1001284	1x14(G5)+2x40(2G11)	596x596x100	5.3	62	102	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и КЛЛ 40 Вт для отраженного света
Jetta 124240 H59*	1001285	1x24(G5)+2x40(2G11)	596x596x100	5.3	62	112	Применены ЛЛ 24 Вт для направленного света и КЛЛ 40 Вт для отраженного света
Jetta 114255 H60*	1001286	1x14(G5)+2x55(2G11)	596x596x100	5.3	62	129	Применены ЛЛ 14 Вт для направленного света и КЛЛ 55 Вт для отраженного света

Возможные дополнительные опции:

DIM — управляемый балласт
 DALI — управляемый DALI балласт
 EMG — аварийная опция, 1 час
 4TB — 4-х контактная клеммная колодка
 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
 EM2 — аварийная опция, 2 часа
 EM3 — аварийная опция, 3 часа

HF — электронный ПРА
 SB — крепежные элементы (4 шт.) для установки в потолок из гипсокартона.
 W625 — разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм.
 WIE — коннектор Wieland
 SWITCHDIM - Switch DIM балласт

Jetta 414 D62

