

# Levanto

Встраиваемый с опаловым рассеивателем

Люминесцентные лампы T8 (d=26 мм)



<b>Описание светильника</b>	Светильник встраиваемый в стальной корпусе белого цвета. Лампы закрыты опаловым рассеивателем. Равномерное комфортное освещение.
<b>Упаковка</b>	Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
<b>Способ установки</b>	Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.
<b>Область применения</b>	

## Наиболее популярные модели: Levanto 418 B07 — 1250 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Levanto R LED B130 2x960lm T840	1001092	LED	595x295x85	1.8	61	21	
Levanto R LED B130 2x1000lm T857	1001093	LED	595x295x85	1.8	61	21	
Levanto R LED B131 3x960lm T840	1001094	LED	595x595x72	1.8	61	31	
Levanto R LED B131 3x1000lm T857	1001095	LED	595x595x72	1.8	61	31	
Levanto R LED B132 4x960lm T840	1001096	LED	595x595x72	2.1	61	41	
Levanto R LED B132 4x1000lm T857	1001097	LED	595x595x72	2.1	61	41	
Levanto R LED B133 2x1900lm T840	1001098	LED	1195x295x85	2.4	61	41	
Levanto R LED B133 2x2000lm T857	1001099	LED	1195x295x85	2.4	61	41	
Levanto R LED B134 3x1900lm T840	1001100	LED	1195x595x85	2.8	61	61	
Levanto R LED B134 3x2000lm T857	1001101	LED	1195x595x85	2.8	61	61	
Levanto R LED B135 4x1900lm T840	1001102	LED	1195x595x85	3.8	61	81	
Levanto R LED B135 4x2000lm T857	1001103	LED	1195x595x85	3.8	61	81	
Levanto 411 F63 LED	1000600	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	61	44	Базовая модификация
Levanto 411 F63 LED CLR	1000601	4x11 (G13)	595x595x72	3.55	61	44	Применены лампы с прозрачным стеклом
Levanto 218 H61	1002035	2x18 (G13)	595x295x85	2.4	47	42	Базовая модификация с двумя лампами T8 (d=26мм)
Levanto 318 L51	1000592	3x18 (G13)	595x595x72	3.7	47	63	Базовая модификация с тремя лампами T8 (d=26мм)
Levanto 318 L52	1000594	3x18 (G13)	595x595x72	3.7	47	63	Рассеиватель в специальной крепежной рамке для опалового листа
Levanto 418 B07	1000608	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	47	84	Базовая модификация с четырьмя лампами T8 (d=26мм)
Levanto 418 F24	1000609	4x18 (G13)	595x595x72	3.7	47	84	Рассеиватель в специальной крепежной рамке для опалового листа
Levanto 236 H62	1002037	2x36 (G13)	1195x295x85	3.9	47	84	Использованы лампы мощностью 36 Вт
Levanto 336 L53	1002038	3x36 (G13)	1195x595x85	7.2	47	126	Использованы лампы мощностью 36 Вт
Levanto 436 H63	1002039	4x36 (G13)	1195x595x85	7.2	47	168	Использованы лампы мощностью 36 Вт

### Возможные дополнительные опции:

- DIM — управляемый балласт
- EMG — аварийная опция, 1 час
- EM2 — аварийная опция, 2 часа
- EM3 — аварийная опция, 3 часа
- 4ТВ — 4-х контактная клеммная колодка
- 5ТВ — 5-ти контактная клеммная колодка
- WIE — коннектор Wieland
- NCP — некомпенсированный
- HF — ЭПРА
- MET — стальной корпус цвета металл
- CHN - китайский ПРА

### Levanto 418 B07

