

Breeze T8 LED

Пристраиваемый с зеркальным параболическим растром и зеркальными поперечинами

Светодиодные лампы T8 (d=26 мм)



Описание светильника

Светильник светодиодный пристраиваемый прямого света. В светильнике используется зеркальный растровый отражатель параболической формы. Светильник поставляется в комплекте с установленными 4-мя светодиодными лампами в опаловых колбах. Увеличенный срок службы источников света.

Оптическая система

Сборный растр выполнен из высококачественного зеркального алюминия, крепится при помощи 4-х скрытых пружинных защелок.

Конструкция корпуса

Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет.

Упаковка

Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения

Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Наиболее популярные модели: Breeze 411 F67 LED — 4740 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Тип лампы и цоколь	Примечание
Breeze 411 F67 LED	1001066	93	3700	5500	44	87	3,6	635x635x66	4x11 (G13)	Базовая модификация
Breeze 411 F67 LED CLR	1001067	93	3700	5500	44	87	3,6	635x635x66	4x11 (G13)	Применены лампы с прозрачным стеклом

Возможные дополнительные опции:

- STD — сборный отражатель
- 11CR — 11 поперечин
- 7CR — 7 поперечин
- 9CR — 9 поперечин

Breeze 411 F67 LED

