Marenco LED

Встраиваемый с призматическим рассеивателем
Светодиодные модули

Описание светильника	Светильник светодиодный пристраиваемый прямого света. В светильнике используется призматический рассеиватель, имеющий высокую светопропускную способность и эффективно рассеивающий свет. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными линейками. Обеспечивает комфортное освещение, что позволяет снизить зрительную утомляемость. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Призматический рассеиватель выполнен из светотехнического поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. Закреплен в стальную белую рамку.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали, окрашенной полимерной краской в белый цвет.
Упаковка	Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.
Область применения	Офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей, а также спортивных и других помещений с риском механических повреждений.

Наиболее популярные модели: Marenco S LED A108 3x1000lm T857 — 2800 руб.; Marenco S LED A109 4x1000lm T857 — 3500 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД,%	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Marenco S LED A108 3x1000lm T857	1001056	82	3000	5700	31	>80	4,2	635x635x66	
Marenco S LED A109 4x1000lm T857	1001057	82	4000	5700	41	>80	4,2	635x635x66	
Marenco S LED B148 2x960lm T840	1001104	82	1920	4000	21	>80	2	635x360x66	
Marenco S LED B148 2x1000lm T857	1001105	82	2000	5700	21	>80	2	635x360x66	
Marenco S LED B149 3x960lm T840	1001106	82	2880	4000	31	>80	3	635x635x66	
Marenco S LED B149 3x1000lm T857	1001107	82	3000	5700	31	>80	3	635x635x66	
Marenco S LED B150 4x960lm T840	1001108	82	3840	4000	41	>80	3	635x635x66	
Marenco S LED B150 4x1000lm T857	1001109	82	4000	5700	41	>80	3	635x635x66	
Marenco S LED B151 2x1900lm T840	1001110	82	3800	4000	41	>80	3	1245x220x66	
Marenco S LED B151 2x2000lm T857	1001111	82	4000	5700	41	>80	3	1245x220x66	
Marenco S LED B152 2x1900lm T840	1001112	82	3800	4000	41	>80	3,2	1245x360x66	
Marenco S LED B152 2x2000lm T857	1001113	82	4000	5700	41	>80	3,2	1245x360x66	
Marenco S LED B153 3x1900lm T840	1001114	82	5700	4000	61	>80	3,2	1245x360x66	
Marenco S LED B153 3x2000lm T857	1001115	82	6000	5700	61	>80	3,2	1245x360x66	

Возможные дополнительные опции:
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
SPORT — белая защитная стальная сетка
WIE — коннектор Wieland

Marenco S LED A101 3x1000lm T857