



Конструкция


- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВЛВ.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Область применения


- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка



Крепятся на поверхность потолка. Модели под лампы T5 возможна установка в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.



Корпус светильника



Защитная решетка



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в уп., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214 CL	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0,039
TL224 CL	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0,039
TL228 CL	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0,039
TL254 CL	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0,039
TL414 CL	4x14	595	380	520	595	82	2	625x615x130	0,05
TL424 CL	4x24	595	380	520	595	82	2	625x615x130	0,05
TL428 CL	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL454 CL	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL628 CL	6x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL654 CL	6x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218 CL	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0,039
TL236 CL	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL418 CL	4x18	620	380	520	620	85	2	625x615x130	0,074
TL436 CL	4x36	1233	994	520	620	82	1	1265x325x105	0,084

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт ЭмПРА EEI=B2	ECO ЭПРА EEI=A2	EL ЭПРА EEI=A2	EM ЭмПРА + аварийный блок	EL EM ЭПРА + аварийный блок	RA Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	RD Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL214 CL	-	-	09934	-	09941	под заказ	под заказ
TL224 CL	-	-	09958	-	09965	под заказ	под заказ
TL228 CL	-	-	15817	-	15862	под заказ	под заказ
TL254 CL	-	-	03260	-	03307	под заказ	под заказ
TL414 CL	-	-	09613	-	09620	под заказ	под заказ
TL424 CL	-	-	09699	-	09705	под заказ	под заказ
TL428 CL	-	-	01921	-	02072	под заказ	под заказ
TL454 CL	-	-	02591	-	02607	под заказ	под заказ
TL628 CL	-	-	03833	-	03840	под заказ	под заказ
TL654 CL	-	-	08920	-	19969	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL218 CL	10034	-	02393	10577	02386	-	-
TL236 CL	10102	-	10133	10652	10645	07756	07763
TL418 CL	10225	16951	10256	10775	10768	07770	07787
TL436 CL	04519	-	04564	04571	04540	07855	07862

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
Информацию для заказа ламп см. стр. 143		