

Конструкция


- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, $\cos \varphi \geq 0,85$; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \varphi \geq 0,95$, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - BJB.
- ▶ Клеммная колодка - Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Область применения


- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы, магазины.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

Крепятся на поверхность потолка. Модели под лампы T5 возможна установка в подвесные потолки со стандартным модулем размером 600*600 мм типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.



Корпус светильника



Разрез профиля оптической системы



Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м ³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL214 W	2x14	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL224 W	2x24	595	380	215	295	82	2	1265x325x95	0.039
TL228 W	2x28	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL254 W	2x54	1195	980	215	295	82	1	1265x325x95	0.039
TL414 W	4x14	595	380	520	595	82	2	645x635x180	0.074
TL424 W	4x24	595	380	520	595	82	2	645x635x180	0.074
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26									
TL218 W	2x18	620	380	215	310	82	2	1265x325x95	0.039
TL236 W	2x36	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0.039
TL418 W	4x18	620	380	520	620	82	2	645x635x180	0.074
TL436 W	4x36	1233	994	520	620	82	1	1265x325x95	0.084

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	ECO	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА EEI=B2	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА EEI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16							
TL214 W	-	-	09859	-	09866	-	-
TL224 W	-	-	09873	-	09880	-	-
TL228 W	-	-	14902	-	14988	-	-
TL254 W	-	-	09996	-	14599	-	-
TL414 W	-	-	09675	-	09682	-	-
TL424 W	-	-	09750	-	09767	-	-
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø 26							
TL218 W	10058	-	02416	10584	02423	-	-
TL236 W	10164	-	10171	10690	10706	-	-
TL418 W	10287	16975	10294	10812	10829	-	-
TL436 W	04670	-	04687	04694	04700	-	-

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254	03246
Информацию для заказа ламп см. стр. 143		

Защитная решетка

