



### Конструкция

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая система – V-образный отражатель из зеркального алюминия с высоким коэффициентом отражения (ANOFOL S.r.l.), устанавливается в корпус и фиксируется специальными винтами. В модификации РС комплектуется защитным стеклом из прозрачного ударопрочного поликарбоната в рамке.
- ▶ Защитная решетка по отдельному заказу (арт. 03246).
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электронный балласт, класс  $EEL=A2$ ,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций  $<5\%$ ; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.


### Область применения

- ▶ Промышленные помещения.
- ▶ Торговые площади.
- ▶ Спортивные залы.
- ▶ Складские помещения.
- ▶ Прочие помещения с высокими потолками.

### Установка

Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов (коды для заказа см. "Дополнительные принадлежности").

### Корпус светильника



### Разрез профиля оптической системы



**Характеристики моделей**

Модель	Мощность, Вт	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в уп., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16									
TL428 RV	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL428 RV PC	4x28	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL454 RV	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039
TL454 RV PC	4x54	1233	994	215	310	82	1	1265x325x95	0,039


**Коды для заказа светильников**

Модель	Стандарт ЭмПРА EEL=A2	EL EM ЭПРА + аварийный блок	RA Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	RD Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16				
TL428 RV	02492	02508	под заказ	под заказ
TL428 RV PC	02515	02546	под заказ	под заказ
TL454 RV	03734	03741	под заказ	под заказ
TL454 RV PC	03758	03789	под заказ	под заказ

**Дополнительные принадлежности**

№ п/п	Наименование	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246
2	Угловой элемент подвеса (Nx4)	01822
3	Тросовый комплект для подвеса (N+1)	01839
Информацию для заказа ламп см. стр. 143		

**Защитная решетка**



**Дополнительные принадлежности (изображения)**



Угловой элемент подвеса (арт. 01822)



Комплект для подвеса (арт. 01839)