




TL20H-02

КПД=61%



Корпус светильника



#### Характеристики моделей

Модель	Мощность, Вт	Масса, кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
TL20H-02	1x35	1,55	1	290x275x200	0,016
TL20H-02	1x70	1,55	1	290x275x200	0,016

#### Область применения

- Торговые залы.
- Автомобильные салоны.
- Холлы, приемные.

#### Конструкция

- Корпус выполнен из алюминия. Окрашен белой порошковой краской.
- Оптическая часть — зеркальный отражатель из анодированного алюминия. Рассеватель — прозрачное закаленное стекло.
- Светильники имеют возможность регулировки направления светового пучка в вертикальной плоскости в пределах 45 градусов.
- Комплектуются только ЭПРА ( $\cos \phi \geq 0,95$ ), поэтому значительно уменьшена механическая нагрузка на потолок.

#### Установка

Встраиваются в любой тип минеральных подвесных потолков или в потолки из гипсокартона.

#### Коды для заказа светильников

Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Стандарт
			ЭПРА EEI=A2
TL20WMH-02	1x35	G12	11826
TL20WMH-02	1x70	G12	11833