


# Barat LED

Пристраиваемый  
со степенью защиты IP66

Светодиодные модули



**Описание светильника** Пылевлагодонепроницаемый ударопрочный светодиодный светильник со степенью защиты IP66. Опаловый рассеиватель из УФ-стабилизированного поликарбоната. Простота установки и легкость в обслуживании. Светильник поставляется с установленными светодиодными модулями. Повышенный срок службы источников света.

**Оптическая система** Опаловый плафон-рассеиватель изготовлен из УФ-стабилизированного поликарбоната.

**Конструкция корпуса** Корпус изготовлен из серого поликарбоната. Степень защиты IP66. Ударопрочность IK08.

**Упаковка** Основная упаковка - индивидуальная картонная коробка. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

**Способ установки** Светильник предназначен для установки/подвеса на любой тип потолка.

**Область применения** Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью - бассейнов, душевых, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек, гаражей, навесов, промышленных помещений, складов и т.п.

## Наиболее популярные модели:

**Barat LED A107 2x2000lm T857 — 7002 руб.;**

**Barat LED B205 2x3500lm T857 OP — 13114 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Barat LED A107 2x2000lm T857	1001055	70	4000	5700	44	>80	3.7	1272x146x111	
Barat LED B101 1x960lm T840 OP	1001759	65	960	4000	11	>80	1.5	662x96x111	
Barat LED B101 1x1000lm T857 OP	1001760	65	1000	5700	11	>80	1.5	662x96x111	
Barat LED B102 2x960lm T840 OP	1001761	65	1920	4000	21	>80	2.2	662x146x111	
Barat LED B102 2x1000lm T857 OP	1001762	65	2000	5700	21	>80	2.2	662x146x111	
Barat LED B103 1x2160lm T840 OP	1001763	65	2160	4000	24	>80	2.4	1272x96x111	
Barat LED B103 1x2250lm T857 OP	1001764	65	2250	5700	24	>80	2.4	1272x96x111	
Barat LED B104 2x2160lm T840 OP	1001765	65	4320	4000	46	>80	3.7	1272x146x111	
Barat LED B104 2x2250lm T857 OP	1001766	65	4500	5700	46	>80	3.7	1272x146x111	
Barat LED B204 2x2375lm T840 OP	1002924	65	4750	4000	51	>80	3.7	1272x146x111	
Barat LED B204 2x2500lm T857 OP	1002925	65	5000	5700	51	>80	3.7	1272x146x111	
Barat LED B105 1x2850lm T840 OP	1001767	65	2850	4000	31	>80	3.1	1572x96x111	
Barat LED B105 1x3000lm T657 OP	1001768	65	3000	5700	31	>80	3.1	1572x96x111	
Barat LED B106 2x2850lm T840 OP	1001769	65	5700	4000	61	>80	4.9	1572x146x111	
Barat LED B106 2x3000lm T857 OP	1001770	65	6000	5700	61	>80	4.9	1572x146x111	
Barat LED B205 2x3320lm T840 OP	1002926	65	6650	4000	71	>80	5	1572x146x111	
Barat LED B205 2x3500lm T857 OP	1002927	65	7000	5700	71	>80	5	1572x146x111	

### Возможные дополнительные опции:

OP - опаловый рассеиватель

3ТВ - 3-х контактная клеммная колодка

5ТВ - 5-ти контактная клеммная колодка

1LIN - подключение в 1-фазную линию

3LIN - подключение в 3-фазную линию

IC - металлические клипсы

1LIN2,5 - подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 3x2.5 мм

3LIN2,5 - подключение в 1-фазную линию с помощью двух клеммных колодок через провод 5x2.5 мм

### Barat LED 2x3500lm T857

