

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

HLB03-08

Входное напряжение

12В

Установка

Используется вместо стандартной галогенной лампы 12В в декоративном освещении. Подходит для подключения к стандартному блоку питания для галогенных светильников.

Конструкция


Алюминиевый корпус. Блок питания выносной, приобретается отдельно.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из оптического оргстекла, угол рассеивания 120°.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	270	210
цветовая температура, К	4000-4500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	3	



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

HLB03-08-C-02



описание

свет белый

HLB03-08-W-02



свет теплый

Тип цоколя

MR 16 / GU5.3

HLB05-12

Входное напряжение

12В

Установка

Используется вместо стандартной галогенной лампы 12В в декоративном освещении. Подходит для подключения к стандартному блоку питания для галогенных светильников.

Конструкция


Алюминиевый корпус. Блок питания выносной, приобретается отдельно.

Оптическая часть

Прозрачный рассеиватель из оптического оргстекла, угол рассеивания 120°.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый	теплый
световой поток, Лм	380	340
цветовая температура, К	4000-4500	2800-3200
потребляемая мощность, Вт	5	



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

HLB05-12-C-02



описание

свет белый

HLB05-12-W-02



свет теплый