Завод CSVT (Центрстройсвет) вносит изменения в паспорта, этикетки и на сайте.

Обращаем внимание на следующее обновление информации о продукции CSVT:

1. Климатическое исполнение по ГОСТ заменить с УХЛ 4 на УХЛ 3.1
2. Температура окружающей среды для светильников БЕЗ Блока Аварийного Питания: -15…+40 (для светильников без БАП)
3. Температура окружающей среды для светильников С Блоком Аварийного Питания: +5…+40 (для светильников с БАП)

Перечень светильников ниже:

1. KROKUS-PANEL – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
2. KROKUS-PANEL – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40
3. SPARTA-PANEL – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
4. SPARTA-PANEL – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40
5. Hightech – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
6. Hightech – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40
7. Operlux – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
8. Operlux – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40
9. Universal – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
10. Universal – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40
11. FLORA – все модификации без БАП = УХЛ 3.1, -15…+40
12. FLORA – все модификации с БАП = УХЛ 3.1, +5…+40

Диапазон промышленных светильников LIRA, LED-PR-CSVT, Slim, Slim-TUBE, Айсберг остается без изменений, согласно письму от 19.06.2020:

LIRA, LED-PR-CSVT, Slim, Slim-TUBE, Айсберг без БАП: УХЛ2, -20…+45

LIRA, LED-PR-CSVT, Slim, Slim-TUBE, Айсберг с БАП: УХЛ2, +5…+45