НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник пристраиваемый (подвесной), на базе тонких люминесцентных ламп Т5 (цоколь G5 и ∅ 16 мм) предназначен для монтажа в единую линию без промежутков. Область применения: офисные здания, магазины и другие коммерческие учреждения.
1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.

2.3. Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Климатическое исполнение	Коэффициент пульсации светового потока	Примечание
DECOR 114 M80	- 1×14	- IP20	УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 14 Вт
DECOR 124 M81	- 1×24		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 24 Вт
DECOR 128 M82	- 1×28		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 28 Вт
DECOR 135 M83	- 1×35		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 35 Вт
DECOR 149 M84	- 1×49		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 49 Вт
DECOR 154 M85	- 1×54		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 54 Вт
DECOR 180 M86	- 1×80		УХЛ4	HF - не более 5%,	Применены лампы мощностью 80 Вт
DECOR 2x114 N02	- 2x1×14		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 14 Вт
DECOR 2x124 N03	- 2x1×24		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 24 Вт
DECOR 2x128 N04	- 2x1×28		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 28 Вт
DECOR 2x135 N05	- 2x1×35		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 35 Вт
DECOR 2x149 N06	- 2x1×49		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 49 Вт
DECOR 2x154 N07	- 2x1×54		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 54 Вт
DECOR 2x180 N08	- 2x1×80		УХЛ4	HF - не более 5%,	Объединены 2 светильника с лампами мощностью 80 Вт

2.4 Дополнительный список опций:

PULLSWITCH – тянущий переключатель
MRO – зеркальный растр Deluxe
3LIN – подключение в 3-фазную линию
1LIN – подключение в 1-фазную линию
SWITCHDIM – переключатель для DIM балласта
OP – опаловый рассеиватель
PRZ – призматический рассеиватель
L – создан для установки в линию
RAL — цвета
EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
MAT —матовый растр
DIM – управляемый балласт
DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB —5-ти контактная клеммная колодка

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (электронный пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная

колодка и внутренняя проводка светильника);
б) двойной параболический отражатель из алюминия.

4. МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
4.2. Снимите зеркальный отражатель (с пружинных защелок). Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком ⏚
4.3. Прикрепите светильник к потолку. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).
4.4. Установите на место зеркальный отражатель.
4.5. Включите питание.
4.6. Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.



Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru