

NEW

### О продукте

Серия энергоэффективных модульных светильников для освещения складов и крупных логистических комплексов с высотой потолков от 8 до 20 метров. Специально разработанная вторичная оптика обеспечивает равномерную засветку рабочей поверхности и вертикальных поверхностей стеллажей от первого до последнего яруса.

### Установка

Крепление на поверхность потолка с помощью лиры. Возможность регулировки угла наклона к опорной поверхности от 0° до 45°. Возможен подвес на трос (2 точки крепления).

### Комплект поставки

Светильник в сборе с элементом крепления (лирой) и коннектором для электрического подключения.

### Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 2×1,5 мм<sup>2</sup>.

### Конструкция

Литой алюминиевый корпус, окрашенный порошковой краской цвета «металлик». В корпус установлены светодиодные модули со вторичной оптикой и источник питания. HB LED 75 - светильник состоит из светодиодного модуля и элемента подвеса (лиры). HB LED 150 - светильник состоит их двух

светодиодных модулей, соединяющих кронштейнов и элемента подвеса (лиры). HB LED 225 - светильник состоит из трех светодиодных модулей, соединяющих кронштейнов и элемента подвеса (лиры).

### Оптическая часть

Линзы из поликарбоната. В качестве опции возможна комплектация прозрачным темперированным стеклом.


### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000K (под заказ - 4000 K)  
Индекс цветопередачи > 70  
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером с функцией управления по протоколам DALI (HFD), 1-10V (HFR), ME6.

### HB LED D50×20 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
HB LED 75 D50×20 5000K	8300	72	115	3,5	1224001200	≥ 0,96
HB LED 150 D50×20 5000K	16400	145	113	7,0	1224001210	≥ 0,96
HB LED 225 D50×20 5000K	24800	220	113	10,5	1224001220	≥ 0,96

