

НОВИНКА

Аварийный светильник непостоянного действия Wall-EM серии Advanced

Накладные аварийные светильники непостоянного действия Wall-EM служат для обеспечения минимально необходимого уровня освещённости путей эвакуации, могут использоваться в помещениях, где требуется степень защиты IP65. Корпус аварийного светильника Wall-EM изготовлен из неподдающего горению пластика. Для автономной работы в корпусе аварийного светильника Wall-EM установлена никель-кадмиевая аккумуляторная батарея, обеспечивающая работу светильника в аварийном режиме более 3 часов. Аварийный светильник Wall-EM снабжен кнопкой ручного тестирования, функцией самодиагностики Self-test, светодиодными индикаторами заряда/состояния, которые в случае возникновения сбоя подают сигнал.

Технические характеристики:

- ▶ Световой поток 700лм
- ▶ Входное рабочее напряжение 230V AC 50/60Hz
- ▶ Корпус из поликарбоната
- ▶ Класс электробезопасности I
- ▶ Тип аккумуляторной батареи Ni-Cd
- ▶ Время работы в аварийном режиме более 3 часов
- ▶ Время заряда аккумуляторной батареи: 24 часа
- ▶ Класс защиты IP65
- ▶ Рабочий температурный диапазон 0 ... +45°C
- ▶ Размер светильника 295x270x75мм

Преимущества:

- ▶ Соответствие требованиям пожарной безопасности (НПБ 249-97);
- ▶ Соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012;
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Наличие системы самодиагностики (Self-test);
- ▶ Возможность изменения зоны освещения путём регулировки направления светильников;
- ▶ Класс защиты IP65.



Артикул

Наименование

V1-EM-00432-21A01-6501465

Светильник аварийный непостоянного действия "ВАРТОН" Wall-EM серии Advanced 14W IP65 3ч

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton