


# Cetus CAP CLR или OP

Пристраиваемый  
Термопластиковый круглый  
Степень защиты IP44



<b>Описание светильника</b>	Светильник пристраиваемый круглый с корпусом из термопластика. Плафон светильника выполнен из термостойкого рифленого стекла. Все модели оснащены отражателем из алюминиевой фольги.
<b>Упаковка</b>	Основная упаковка – картонная коробка на 5 светильников. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
<b>Способ установки</b>	Светильник предназначен для установки на стены и потолок.
<b>Область применения</b>	Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения общественных и производственных площадей, таких как подсобные помещения, коридоры, подъезды и т.п.

## Наиболее популярные модели:

**Cetus 1E27 J46 OP — 444 руб.; Cetus 1E27 J46 CLR — 442 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	Примечание
Cetus LED B108 1x960lm T840 OP	1001287	LED	∅ 245x85	1	68	11	
Cetus LED B108 1x1000lm T857 OP	1001288	LED	∅ 245x85	1	68	11	
Cetus LED B108 1x960lm T840 CAP OP	1001290	LED	∅ 245x95	1.1	68	11	
Cetus LED B108 1x1000lm T857 CAP OP	1001289	LED	∅ 245x95	1.1	68	11	
Cetus 1E27 J46 CAP CLR	1001189	max. 100W (E27)	∅ 245x95	0.9	75	max.100	Базовая модификация
Cetus 209 M21 CAP CLR	1001190	2x9 (TC-S, G23)	∅ 245x95	1.35	75	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Cetus 113 J52 CAP CLR	1001191	1x13 (G24d-1)	∅ 245x95	1.35	75	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Cetus 118 J47 CAP CLR	1001192	1x18 (G24d-2)	∅ 245x95	1.4	75	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Cetus 126 J48 CAP CLR	1001193	1x26 (G24d-3)	∅ 245x95	1.45	75	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Cetus 1E27 J46 CAP OP	1001963	max. 100W (E27)	∅ 245x95	0.9	75	max.100	Базовая модификация
Cetus 209 M21 CAP OP	1001964	2x9 (TC-S, G23)	∅ 245x95	1.35	68	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Cetus 113 J52 CAP OP	1001960	1x13 (G24d-1)	∅ 245x95	1.35	68	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Cetus 118 J47 CAP OP	1001961	1x18 (G24d-2)	∅ 245x95	1.4	68	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Cetus 126 J48 CAP OP	1001962	1x26 (G24d-3)	∅ 245x95	1.45	68	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Cetus 1E27 J46 OP	1000336	max. 100W (E27)	∅ 245x85	0.75	68	max.100	Базовая модификация с опаловым рассеивателем
Cetus 209 M21 OP	1000338	2x9 (TC-S, G23)	∅ 245x85	1.15	68	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Cetus 113 J52 OP	1000330	1x13 (G24d-1)	∅ 245x85	1.15	68	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Cetus 118 J47 OP	1000332	1x18 (G24d-2)	∅ 245x85	1.2	68	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Cetus 126 J48 OP	1000334	1x26 (G24d-3)	∅ 245x85	1.25	68	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Cetus 1E27 J46 CLR	1000335	max. 100W (E27)	∅ 245x85	0.75	75	max.100	Базовая модификация с опаловым рассеивателем
Cetus 209 M21 CLR	1000337	2x9 (TC-SE, 2G7)	∅ 245x85	1.15	75	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Cetus 113 J52 CLR	1000329	1x13 (G24q-1)	∅ 245x85	1.15	75	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Cetus 118 J47 CLR	1000331	1x18 (G24q-2)	∅ 245x85	1.2	75	26	Применена КЛЛ 8 Вт
Cetus 126 J48 CLR	1000333	1x26 (G24q-3)	∅ 245x85	1.25	75	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Cetus 114 P87 CAP OP HF	1003190	1x14 (GR14Q-1)	∅ 245x95	1.4	68	17	Применена КЛЛ 14 Вт
Cetus 116 P84 CAP OP HF	1003195	1x16 (GR10Q)	∅ 245x95	1.4	68	17	Применена КЛЛ 16 Вт

### Возможные дополнительные опции:

- HF — электронный ПРА
- DIM — управляемый балласт
- EMG — аварийная опция, 1 час
- EM2 — аварийная опция, 2 часа
- EM3 — аварийная опция, 3 часа
- IC — металлические клипсы
- 4TB — 4-х контактная клеммная колодка
- 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
- 1LIN — подключение в 1-фазную линию
- 3LIN — подключение в 3-фазную линию

### Cetus 118 J47 OP HF

