


Breeze

**Встраиваемый
с зеркальным параболическим растром**
Люминесцентные лампы T5 (d=16 мм)



Описание светильника

Светильник встраиваемый с параболическим сборным зеркальным растром с 5-ю зеркальными поперечинами в белом корпусе, возможна установка в потолок из гипсокартона. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой отражателя. Имеется два типа отражателей - с гладкими зеркальными поперечинами и с ребристыми поперечинами.

Упаковка

Основная упаковка - картонная коробка на 2 светильника.
Каждый светильник дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм или в потолок из гипсокартона.

Область применения

Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Наиболее популярные модели:

Breeze 314 K27 — 2143 руб. ; Breeze 414 B36 9CR — 3520 руб.

| Артикул | Код товара для заказа | Тип лампы и цоколь | Размеры, мм | Вес, кг | КПД, % | Мощность, Вт | Примечание |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------|--------|--------------|--|
| Breeze R LED A105 4x1000mm T857 | 1001053 | LED | 595x595x72 | 5700 | 2.9 | 41 | |
| Breeze 414 B36 | 1000279 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Базовая модификация, установлено 5 поперечин |
| Breeze 414 B36 7CR | 1000281 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Установлено 7 поперечин |
| Breeze 414 B36 9CR | 1000282 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Установлено 9 поперечин |
| Breeze 414 B36 11CR | 1000280 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Установлено 11 поперечин |
| Breeze 424 F08 | 1000302 | 4x24 (G5) | 595x595x72 | 3.15 | 73 | 98 | Применена лампа 24 Вт, установлено 5 поперечин |
| Breeze 424 F08 9CR | 1000305 | 4x24 (G5) | 595x595x72 | 3.15 | 73 | 98 | Установлено 9 поперечин |
| Breeze 214 I25 | 1000247 | 2x14 (G5) | 595x295x85 | 2.2 | 73 | 31 | Базовая модификация, установлено 5 поперечин |
| Breeze 224 I26 | 1000253 | 2x24 (G5) | 595x295x85 | 2.2 | 73 | 49 | Применены лампы 24 Вт |
| Breeze 314 K27 | 1002044 | 3x14 (G5) | 595x595x72 | 2.8 | 73 | 46 | Базовая модификация, встроено 5 поперечин |
| Breeze 314 K27 7CR | 1002045 | 3x14 (G5) | 595x595x72 | 2.8 | 73 | 46 | Установлено 7 поперечин |
| Breeze 314 K27 9CR | 1002046 | 3x14 (G5) | 595x595x72 | 2.8 | 73 | 46 | Установлено 9 поперечин |
| Breeze 414 F41 | 1002048 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Базовая комплектация в стальном корпусе цвета «металлик». Возможна установка в потолок из гипсокартона. |
| Breeze 414 F41 7CR | 1002049 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Базовая комплектация в стальном корпусе цвета «металлик». Возможна установка в потолок из гипсокартона. Установлено 7 поперечин |
| Breeze 414 F41 9CR | 1002050 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Базовая комплектация в стальном корпусе цвета «металлик». Возможна установка в потолок из гипсокартона. Установлено 9 поперечин |
| Breeze 414 F41 11CR | 1002051 | 4x14 (G5) | 595x595x72 | 2.9 | 73 | 62 | Базовая комплектация в стальном корпусе цвета «металлик». Возможна установка в потолок из гипсокартона. Установлено 11 поперечин |
| Breeze 324 K34 | 1002052 | 3x24 (G5) | 595x595x72 | 3.05 | 73 | 73 | Применена лампа 24 Вт, установлено 5 поперечин |
| Breeze 324 K34 9CR | 1002054 | 3x24 (G5) | 595x595x72 | 3.05 | 73 | 73 | Применена лампа 24 Вт, установлено 9 поперечин |
| Breeze 228 I27 | 1002056 | 2x28 (G5) | 1195x295x85 | 3.2 | 73 | 60 | Базовая модификация |
| Breeze 254 I28 | 1002058 | 2x54 (G5) | 1195x295x86 | 3.2 | 73 | 115 | Применены лампы 54 Вт |
| Breeze 328 K30 | 1002064 | 3x28 (G5) | 1195x595x85 | 5.7 | 73 | 90 | Базовая модификация |
| Breeze 354 K31 | 1002066 | 3x54 (G5) | 1195x595x85 | 5.7 | 73 | 172.5 | Применены лампы 54 Вт |
| Breeze 428 I29 | 1002060 | 4x28 (G5) | 1195x595x85 | 5.7 | 73 | 120 | Базовая модификация |
| Breeze 454 I30 | 1002062 | 4x54 (G5) | 1195x595x85 | 5.7 | 73 | 230 | Применены лампы 54 Вт |

Возможные дополнительные опции:

DIM — управляемый балласт

DALI — управляемый DALI балласт

EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа

4TB — 4-х контактная клеммная колодка

SWITCHDIM - Switch DIM балласт

EM3 — аварийная опция, 3 часа

MAT — матовый отражатель

MBL — матовые поперечины

RIB — ребристые поперечины

5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

7CR — 7 поперечин

9CR — 9 поперечин

11CR — 11 поперечин

24CR — 24 поперечины

W625 — разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм