

Серия ЛПО

накладной люминесцентный
светильник под лампу Т8



Описание светильника

Установка

Светильник накладной предназначен для крепления на поверхность потолка. Конструкция крепления зеркального раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления.

Конструкция

Оптическая система - зеркальный растровый отражатель классической V-образной формы с 5-ю ребристыми поперечинами, изготовлен из анодированного алюминия. Корпус изготовлен из белой листовой стали с полимерным покрытием.



Каждый светильник упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет, в коробке находятся 2 светильника.

Модификации

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размеры, мм	Масса, кг	Примечание	Цена, руб
ЛПО 218	2x18	(T8, G13)	620x310x85	4.10		684
ЛПО 218 ЕСР	2x18	(T8, G13)	620x310x85	0.00		449
ЛПО 418 ЕСР	4x18	(T8, G13)	620x620x85	3.00		684
ЛПО 418 К ЕСР	4x18	(T8, G13)	620x405x85	3.00		588
ЛПО 436 К	4x36	(T8, G13)	1233x405x85	6.30	Две лампы расположены в одной ячейке	943
ЛПО 436 К ЕСР	4x36	(T8, G13)	1233x405x85	6.30	Две лампы расположены в одной ячейке	978

Сфера применения

Общее освещение любых общественных помещений - офисы, торговые центры, магазины.



ЛПО 218



ЛПО 236



ЛПО 418К



ЛПО 436К