

Аварийный светильник VITARION



НАЗНАЧЕНИЕ

Аварийный светильник **VITARION** предназначен для освещения путей эвакуации и антипанического освещения в помещениях с повышенной запыленностью и влажностью. Корпус светильника устойчив к механическим и атмосферным воздействиям. Светильник оптимально подходит для установки в коридорах, на лестничных площадках и в технических помещениях общественных зданий. Централизованные модели могут использоваться на улице для освещения входов в здание.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светового прибора **VITARION** изготовлен из светостабилизированного поликарбоната. Цвет корпуса белый (RAL 9016).

Рассеиватель светового указателя **VITARION** изготовлен из опалового ПММА.

Монтаж – накладной, с помощью четырех отверстий на задней поверхности светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток в нормальном и аварийном режиме – 750 Лм.

Степень защиты – IP65.

Степень защиты от механических ударов – IK03.

Источник света – светодиодный модуль с технологией DUOLED – срок службы источника света до 100 000 часов.

Таблица 1. Список моделей серии VITARION с основными характеристиками.

Наименование позиции	Тип и режим работы светового прибора	Потребляемая мощность, Вт / Коэффициент мощности	Температура эксплуатации, °C
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL			
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL			
BS-VITARION-51-L1-INEXI2	универсальный	11,4 / 0,9	+1...+35
BS-VITARION-53-L1-INEXI2	универсальный	13,4 / 0,9	+1...+35
№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4 (без адресного управления, напряжение питания 220В)			
Аварийный светильник централизованного электропитания			
BS-VITARION-10-L1-ELON	централизованный	7,7 / 0,9	-40...+40

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

