



Расширение мощной линейки светильников HB LED G3 для высоких пролетов

Компания «Световые Технологии» расширила серию светильников HB LED G3, предназначенных для освещения промышленных предприятий, складских комплексов, крытых спортивных залов с высокими пролетами, включив в нее модификацию HB LED 250 D60 5000K G3.

Преимуществом серии HB LED G3 являются высокая световая отдача и оригинальная система отведения тепла, обеспечивающая минимальные габаритные размеры и стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.

HB LED 250 D60 5000K G3 стала самой мощной модификацией в линейке HB LED G3, обеспечив световой поток 34 800 лм. и эффективность 151 лм/Вт.

«HB LED 250 D60 5000K G3 – именно та модификация, которой не хватало в работе с проектами по освещению производственных цехов, которые строятся «с нуля»! Она позволила достичь высокой освещенности с высоты 15 метров, полностью отвечала запросам клиента по критериям энергоэффективности, массогабаритным характеристикам и удобству подключения к сети», комментирует Сергей Плеска, менеджер проектов компании «Световые Технологии».

Краткие технические характеристики:

- Литой алюминиевый корпус окрашен порошковой краской. В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания
- Линзы из поликарбоната
- Крепление на поверхность потолка или стены с помощью лиры или установка на подвес
- УХЛ1
- Температура окружающей среды: от -40 до +40
- Степень защиты: IP65
- Степень ударопрочности: IK05/0,7Дж
- Коэффициент пульсаций: <1%
- Класс защиты от поражения электрическим током: I
- Индекс цветопередачи ≥ 80
- Максимальное сечение жил питающего кабеля – 2,5 мм²
- Диаметр вводимого кабеля – 6-10 мм.

Артикул	Наименование	Угол рассеивания	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Cos φ	Масса, кг
1224006990	HB LED 250 D60 5000K G3	D60	34800	230	151	>0,96	6,7