

Новинка для освещения открытых площадок во взрывоопасных зонах



ZENITH LED EX FLOODLIGHT G2



Российский производитель «Световые Технологии» представил новую серию энергоэффективных модульных прожекторов для освещения открытых площадок во взрывоопасных зонах ZENITH LED EX FLOODLIGHT G2.

Прожектор в зависимости от мощности может состоять из одного, двух, четырех светодиодных модулей. Универсальный способ крепления на скобе с регулировкой светильника на угол от 30 до 200°. Вторичная оптика с углами светораспределения 30°, 60°, 90°. Предусмотрена возможность транзитного подключения. Плоский рассеиватель из закаленного ударопрочного боросиликатного стекла. Опционально возможна комплектация стальной защитной решеткой.

Подробнее [в листовке](#) и на [странице серии](#).

| Название | Световой поток | Мощность лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул |
|---|----------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------|
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 50W D30 850 HG | 6200 лм | 48 Вт | 129 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001280 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 50W D60 850 HG | 6200 лм | 48 Вт | 129 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001300 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 50W D90 850 HG | 6200 лм | 48 Вт | 129 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001320 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 70W D30 850 HG | 8800 лм | 70 Вт | 126 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001290 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 70W D60 850 HG | 8800 лм | 70 Вт | 126 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001310 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 70W D90 850 HG | 8800 лм | 70 Вт | 126 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226001330 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 130W D30 850 HG | 15600 лм | 132 Вт | 118 | 410 мм | 227 мм | 7.1 1226000980 кг |

| Название | Световой поток | Мощность лм/Вт | Длина | Ширина | Вес | Артикул |
|--|----------------|----------------|-------|--------|--------|--------------------|
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 130W D60 850 HG | 15600 лм | 132 Вт | 118 | 410 мм | 227 мм | 7.1 кг 1226001060 |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 130W D90 850 HG | 15600 лм | 132 Вт | 118 | 410 мм | 227 мм | 7.1 кг 1226001140 |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 90Wx2 D30 850 HG (DA) | 22200 лм | 180 Вт | 123 | 408 мм | 467 мм | 21.051226000950 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 90Wx2 D60 850 HG (DA) | 22200 лм | 180 Вт | 123 | 408 мм | 467 мм | 21.051226001030 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 90Wx2 D90 850 HG (DA) | 22200 лм | 180 Вт | 123 | 408 мм | 467 мм | 21.051226001110 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 130Wx2 D30 850 HG (DA) | 33600 лм | 250 Вт | 134 | 408 мм | 467 мм | 21.051226001000 кг |
| ZENITH LED Ex FLOODLIGHT G2/B 130Wx2 D60 850 HG (DA) | 31200 лм | 265 Вт | 118 | 408 мм | 467 мм | 21.051226001070 кг |

